

FR - Déclaration des performances no. TUS-V-T-180004052017

Type de produit: TUS-V-T-1800: KOLI S, LAMPO S, KELVA S
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible EN15250:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
Le laboratoire d'essais notifié 1625 (no.) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2017 et a issu le rapport de test RRF-50 17 4481.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances			Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière	Isolation	Pas d'isolation		EN15250:2007
	côtés	20	150	mm	
		50	150	mm	EN15250:2007
Combustible:		granulés	bois		EN15250:2007
Émissions de CO:		0,03	0,08	%	EN15250:2007
Température des gaz évacués:		160	190	°C	EN15250:2007
Energie stockée:		26,1	27,6	kWh	EN15250:2007
Restitution thermique:	100 %	5,7	5,6	h	EN15250:2007
	50 %	17,7	17,5	h	EN15250:2007
	25 %	24,4	25,5	h	EN15250:2007
Rendement:		84,0	83,0	%	EN15250:2007
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage: Oui					EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 4.5.2017

NL - Prestatieverklaring nr. TUS-V-T-180004052017

Producttype: TUS-V-T-1800: KOLI S, LAMPO S, KELVA S
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
De genotificeerde testlaboratorium 1625 (nr.) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2017 met testverslag RRF-50 17 4481 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestaties			Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant	Isolatie	Geen isolatie		EN15250:2007
	zijkant	20	150	mm	
		50	150	mm	EN15250:2007
Brandstof:		pellets	hout		EN15250:2007
CO-emissies:		0,03	0,08	%	EN15250:2007
Rookgastemperatuur:		160	190	°C	EN15250:2007
Hoeveelheid energie:		26,1	27,6	kWh	EN15250:2007
Warmteafgifte:	100 %	5,7	5,6	h	EN15250:2007
	50 %	17,7	17,5	h	EN15250:2007
	25 %	24,4	25,5	h	EN15250:2007
Rendement:		84,0	83,0	%	EN15250:2007
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal: Ja					EN15250:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
Juuka, 4.5.2017

