

Déclaration des performances conformément  
au règlement (UE) 305/2011  
N° C870-CPR-190423-SE-0

# Contura

## PRODUIT

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Code d'identification unique du produit | Poêle à biocombustibles solides                      |
| Désignation de type                     | Contura 870                                          |
| Numéro de série                         | Voir la plaque signalétique sur le poêle             |
| Usage prévu du produit                  | Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels |
| Combustible                             | Bois de chauffage                                    |

## FABRICANT

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Raison sociale | NIBE AB / Contura                                      |
| Adresse        | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Suède |

## SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selon AVCP        | Système 3                                                                                                                                                                     |
| Norme européenne  | EN 13240:2001 / A2:2004                                                                                                                                                       |
| Organisme notifié | Danish Technological Institute, NB 1235, a vérifié et évalué la constance des performances du produit déclarées et publié le rapport d'essais n° 300-ELAB-2412, 300-ELAB-2413 |

## PERFORMANCES DÉCLARÉES

| Caractéristiques essentielles                                                    | Performances                                                                                             | Spécifications techniques harmonisées |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                  | A1 WT                                                                                                    | EN 13240:2001 / A2:2004               |
| Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents   | Arrière: 100 mm<br>Latérale: 350 mm<br>Autres distance de sécurité selon les instructions d'installation |                                       |
| Risque de projections de braises                                                 | Assure                                                                                                   |                                       |
| Émissions provenant de la combustion                                             | CO 0,12 (0,09) %                                                                                         |                                       |
| Températures de surface                                                          | Assure                                                                                                   |                                       |
| Possibilités de nettoyage                                                        | Assure                                                                                                   |                                       |
| Résistance mécanique                                                             | Assure                                                                                                   |                                       |
| Dégagement de substances dangereuses                                             | Assure                                                                                                   |                                       |
| Puissance nominale                                                               | 5 (6) kW                                                                                                 |                                       |
| Rendement                                                                        | 81 (80) %                                                                                                |                                       |
| Température des fumées dans le conduit de raccordement en fonctionnement nominal | 309 (350)°C                                                                                              |                                       |

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.



**Niklas Gunnarsson**, Responsable de division NIBE STOVES  
Markaryd (Suède), 23 avril 2019

