

FR - Déclaration des performances no. TU-V-DT-150012122016

Type de produit: TU-V-DT-1500:KOLI, LAMPO, OTRA, KOLI T, LAMPO T, OTRA T
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible EN15250:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
Le laboratoire d'essais notifié 1625 (no.) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2016 et a issu le rapport de test RRF-50 16 4383.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances			Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière	Isolation	Pas d'isolation		EN15250:2007
	côtés	20	100	mm	
		50	100	mm	EN15250:2007
Combustible:	granulés	bois			EN15250:2007
Émissions de CO:	0,03	0,10	%		
Température des gaz évacués:	161	129	°C		
Energie stockée:	34,5	35,1	kWh		
Restitution thermique:	100 %	6,4	h		
	50 %	21,1	h		
	25 %	35,5	h		
Rendement:	87,0	84,0	%		
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage: Oui					EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 12.12.2016

NL - Prestatieverklaring nr. TU-V-DT-150012122016

Producttype: TU-V-DT-1500:KOLI, LAMPO, OTRA, KOLI T, LAMPO T, OTRA T
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
De genotificeerde testlaboratorium 1625 (nr.) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2016 met testverslag RRF-50 16 4383 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestaties			Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant	Isolatie	Geen isolatie		EN15250:2007
	zijkant	20	100	mm	
		50	100	mm	EN15250:2007
Brandstof:	pellets	hout			EN15250:2007
CO-emissies:	0,03	0,10	%		
Rookgastemperatuur:	161	129	°C		
Hoeveelheid energie:	34,5	35,1	kWh		
Warmteafgifte:	100 %	6,4	h		
	50 %	21,1	h		
	25 %	35,5	h		
Rendement:	87,0	84,0	%		
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:					Ja EN15250:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
Juuka, 12.12.2016

