

FR – Déclaration des performances no. 4001

Type de produit: KAIRA 1, KAIRA 2, KAIRA 3, KAIRA 4, KAIRA 5, KAIRA 6
Usage prévu: Poêle à combustible solide EN13240.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
 Le laboratoire d'essais notifié RRF (no. 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2013 et a issu le rapport de test RRF-40 13 3243.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière 50 mm	EN13240
	côtés 310 mm	EN13240
Élévation de température maximale au sol:	48 K	EN13240
Élévation de température maximale dans entrepôt de combustible:	48 K	EN13240
Outils d'opération:	fournis	EN13240
Combustible:	bois	EN13240
Émissions de CO:	0,06 %	EN13240
Température des gaz évacués:	282,0 °C	EN13240
Puissance thermique:	4,5 kW	EN13240
Rendement:	81,0 %	EN13240
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage:	Oui	EN13240

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
 Juuka, 23.1.2014

NL – Prestatieverklaring nr. 4001

Producttype: KAIRA 1, KAIRA 2, KAIRA 3, KAIRA 4, KAIRA 5, KAIRA 6
Beoogd gebruik: Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen EN13240.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 De genotificeerde testlaboratorium RRF (nr. 1625) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2013 met testverslag RRF-40 13 3243 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant 50 mm	EN13240
	zijkant 310 mm	EN13240
Max. overtemperatuur op vloer:	48 K	EN13240
Max. overtemperatuur in de brandstof opbergvak:	48 K	EN13240
Gebruiksaanwijzingen:	meegeleverde	EN13240
Brandstof:	hout	EN13240
CO-emissies:	0,06 %	EN13240
Rookgastemperatuur:	282,0 °C	EN13240
Thermisch vermogen:	4,5 kW	EN13240
Rendement:	81,0 %	EN13240
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:	Ja	EN13240

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
 Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
 Juuka, 23.1.2014

