

FR – Déclaration des performances no. KAMMI15112017

Type de produit: KAMMI 14, KAMMI 18
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
Le laboratoire d'essais notifié no. 1625/1015 a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2017 et a issu le rapport de test RRF-40 17 4734/30-12745-T-1.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances			Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière	Isolation	Pas d'isolation		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
	côtés	50	300 mm		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Combustible:			bois		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Émissions de CO:			0,09 %		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Température des gaz évacués:			227 °C		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Puissance thermique:			5 kW		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Rendement:			84,0 %		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage:			Oui		EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 15.11.2017

NL – Prestatieverklaring nr. KAMMI15112017

Producttype: KAMMI 14, KAMMI 18
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
De genotificeerde testlaboratorium nr. 1625/1015 heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2017 met testverslag RRF-40 17 4734/30-12745-T-1 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant	Isolatie	Geen isolatie	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
	zijkant	50	300 mm	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Brandstof:			hout	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
CO-emissies:			0,09 %	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Rookgastemperatuur:			227 °C	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Thermisch vermogen:			5 kW	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Rendement:			84,0 %	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:			Ja	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
Juuka, 15.11.2017

