

FR - Déclaration des performances no. TU-W-DT-150012092018

Type de produit: TU-W-DT-1500: SARAMO TRIO 15, SARAMO TRIO 15 T
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible EN15250:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
 Le laboratoire d'essais notifié 1625 (no.) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2018 et a issu le rapport de test RRF - 50 18 4919.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées
		Isolation	Pas d'isolation		
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière	20	250	mm	EN15250:2007
	côtés	50	200	mm	EN15250:2007
Combustible:		granulés	bois		EN15250:2007
Émissions de CO:		0,03	0,09	%	EN15250:2007
Température des gaz évacués:		222	217	°C	EN15250:2007
Energie stockée:		41,8	44,8	kWh	EN15250:2007
Restitution thermique:	100 %	8	7,6	h	EN15250:2007
	50 %	23,1	23,7	h	EN15250:2007
	25 %	40,3	39,4	h	EN15250:2007
Rendement:		81,0	80,0	%	EN15250:2007
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage:		Oui			EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
 Juuka, 12.9.2018

NL - Prestatieverklaring nr. TU-W-DT-150012092018

Producttype: TU-W-DT-1500: SARAMO TRIO 15, SARAMO TRIO 15 T
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 De genotificeerde testlaboratorium 1625 (nr.) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2018 met testverslag RRF - 50 18 4919 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties			Geharmoniseerde technische specificatie
		Isolatie	Geen isolatie	
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant	20	250 mm	EN15250:2007
	zijkant	50	200 mm	EN15250:2007
Brandstof:		pellets	hout	
CO-emissies:		0,03	0,09	%
Rookgastemperatuur:		222	217	°C
Hoeveelheid energie:		41,8	44,8	kWh
Warmteafgifte:	100 %	8	7,6	h
	50 %	23,1	23,7	h
	25 %	40,3	39,4	h
Rendement:		81,0	80,0	%
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:		Ja		EN15250:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
 Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
 Juuka, 12.9.2018

