

FR – Déclaration des performances no. TLU263720130701

Type de produit: TLU2637/11
Usage prévu: Poêle-cheminée à accumulation de chaleur faisant appel à un combustible EN15250:2007.
Fabricant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finlande.
Evaluation de la stabilité des performances: Contrôle de qualité interne (ISO9001:2008/LRQA Finlande).
 Le laboratoire d'essais notifié VTT-S (no. 0809) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2010 et a issu le rapport de test VTT-S-01761-10.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Distance aux éléments structurels inflammables:	arrière 100 mm	EN15250:2007
	côtés 200 mm	EN15250:2007
Combustible:	bois	EN15250:2007
Émissions de CO:	0,05 %	EN15250:2007
Température des gaz évacués:	178,0 °C	EN15250:2007
Energie stockée:	77,0 kWh	EN15250:2007
Restitution thermique:	100 % 4,8 h	EN15250:2007
	50 % 17,9 h	EN15250:2007
	25 % 31,8 h	EN15250:2007
Rendement:	83,0 %	EN15250:2007
Raccordement possible à une cheminée s'utilisant pour plusieurs appareils de chauffage:	Oui	EN15250:2007

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
 Juuka, 1.7.2013

NL – Prestatieverklaring nr. TLU263720130701

Producttype: TLU2637/11
Beoogd gebruik: Accumulerende toestelle gestookt met vaste brandstof EN15250:2007.
Fabrikant: Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, FI-83900 Juuka, Finland.
Verificatie van de prestatiebestendigheid: Interne kwaliteitscontrole (ISO9001:2008/LRQA Finland).
 De genotificeerde testlaboratorium VTT-S (nr. 0809) heeft de typetest uitgevoerd op basis van testen uitgevoerd volgens systeem 3 in 2010 met testverslag VTT-S-01761-10 als resultaat.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Afstand tot brandbare constructiedelen:	achterkant 100 mm	EN15250:2007
	zijkant 200 mm	EN15250:2007
Brandstof:	hout	EN15250:2007
CO-emissies:	0,05 %	EN15250:2007
Rookgastemperatuur:	178,0 °C	EN15250:2007
Hoeveelheid energie:	77,0 kWh	EN15250:2007
Warmteafgifte:	100 % 4,8 h	EN15250:2007
	50 % 17,9 h	EN15250:2007
	25 % 31,8 h	EN15250:2007
Rendement:	83,0 %	EN15250:2007
Kan worden aangesloten op een door meerdere verwarmingstoestellen gebruikt rookkanaal:	Ja	EN15250:2007

De prestaties van het product voldoen aan de hierboven vermelde prestatieverklaringen.
 Deze prestatieverklaring is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.



Heikki Vauhkonen, Directeur
 Juuka, 1.7.2013

