

Déclaration de Performance

NO. 16_9-1000 PLUS-CPR20180531	
1.	Produit : Foyer de cheminée
2.	Type / Version : [Article 11-4] ATRAFLAM 16_9 1000 PLUS
3.	Usage: Foyer ouvert et inserts à alimentation manuelle pour combustibles minéraux solides
4.	Nom et adresse du Fabricant: [Article 11-5] Jøtul France 3, chemin du Jubin 69574 Dardilly Cedex Tel. : +33 4 72 52 22 40 E-mail : contact@jotul.fr
5.	Mandataire: [Article 12-2] -
6.	AVCP : Système 3 Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance, Annexe V
7.	Organisme vérificateur agréé: CTIF NB 1677 44 Av. De la division Leclerc F- 92318 Sèvres Cedex Rapport de test: TD N°4729
8.	Performances déclarées:
	Norme harmonisée EN13229:2001/A2:2004/AC:2007
	Caractéristiques essentielles Performances
	Sécurité incendie
	Réaction au feu A1
	Distance minimale aux matériaux combustibles Distances minimales en mm Devant = 1000 Dessus = 500 Sol = NA Ce foyer est destiné à être habillé avec des épaisseurs d'isolants conformes aux exigences locales
	Risque d'incendie par la chute de combustible ardent Satisfait

Emissions de combustion	Co [0.10%] Poussières [18.6mg/m3]
Température de surface	Satisfait
Sécurité électrique	-
Possibilités d'entretien	Satisfait
Pression d'eau maximale de service	-
Température des fumées à la puissance nominale	T[289°C]
Résistance mécanique de support de la cheminée	NPD
Puissance thermique	
Puissance nominale	12 kW
Plage de puissance	-kW
Puissance de chauffage de l'eau	-*kW
Rendement	η [75%]

DECLARATION:

Les performances du produit identifié par les points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 8.

Ces déclarations de performances sont sous la seule responsabilité du fabricant identifié par le point 4.

Signé pour le compte du fabricant par:

Fabien Servant

Directeur de Production ATRA

(Nom et fonction)

Motz 31 mai 2018

(Lieu et Date)



(Signature)