


MODÈLE

ATOR [RLU]

Poêle-cheminée pour combustibles solides; utiliser uniquement le combustible recommandé:
Chauffage avec foyer fermé (catégorie 1):

Bûches



DEUTSCH | ▾FRANÇAIS | ENGLISH | NEDERLANDS | ITALIANO

Dimensions, poids et d'autres caractéristiques

	En option: pivotant (angle à droite / à gauche):	/-
Poids du poêle-cheminée (acier / pierre):	155 kg / 228 kg	
	Accumulateur de chaleur skantherm thermostone avec jusqu'à ... kg de masse d'accumulation:	-
Dimensions du foyer (h x l x p):	350 x 395 x 345 mm	
L'ouverture de foyer:	1246 cm ²	
Diamètre du tuyau (conduit de fumées):	150 mm	
Possibilités de raccordement du conduit de fumées (dessus / derrière):	• / •	
Diamètre du manchon d'arrivée d'air:	100 mm	
Possibilités de raccordement air de combustion (derrière / dessous):	• / •	

Écartement minimum des éléments de construction combustibles

Côtés / Derrière / Devant (zone de radiation):	100 mm / 100 mm / 800 mm
--	--------------------------

Valeurs pour le calcul de la cheminée conformément à DIN EN 13384-1 et 13384-2

Dépression moyenne:	12 Pa
Flux massique des gaz brûlés:	6,4 g/s
Température au manchon d'évacuation des fumées:	301 °C
Température d'évacuation des fumées:	265 °C

	Indépendant de l'air ambiant (DIBt):	Z-43.12-411
Un raccordement multiple à la cheminée est autorisé (uniquement si l'air de combustion est prélevé dans la pièce où est installé le poêle-cheminée).		



CE POÊLE-CHEMINÉE N'EST PAS UN POÊLE À COMBUSTION PERMANENTE!



 DOCUMENTATION TECHNIQUE SELON LA DIRECTIVE (UE) 2015/1185

Le nom et l'adresse du fabricant:	skantherm GmbH & Co. KG; Von-Büren-Allee 16; D-59302 Oelde	
Le nom du modèle:	Ator [RLU]	
Modèles équivalents:	/	
Rapports d'essai:	RRF - 40 07 1536 Laboratoire d'essai Rhein-Ruhr-Feuerstättenprüfstelle GmbH (RRF), Nrn.: 1625	
Normes harmonisées:	DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
D'autres normes appliquées ou spécifications techniques	CEN/TS 15883:2010	
Fonction de chauffage indirect:	non	
Puissance thermique directe:	7 kW	
Puissance thermique indirecte:	/ kW	
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement		
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s [%]:	70	
Indice d'efficacité énergétique (IEE):	106,0	
Classe d'efficacité énergétique:	A	

DEUTSCH | FRANÇAIS ▶ | ENGLISH | NEDERLANDS | ITALIANO

Combustible:	Combustible de référence (un seul):	Autre(s) combustible(s) admissible(s):	η_s [x %]	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale:				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale:			
				P	OGC	CO	NOx	P	OGC	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui	non	70	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200	/	/	/	/
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autre biomasse ligneuse:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Biomasse non ligneuse:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Anthracite et charbon maigre:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coke de houille:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Semi-coke:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Charbon bitumeux:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Briquettes de lignite:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Briquettes de tourbe:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autre combustible fossile:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autre mélange de biomasse et de combustible solide:	non	non	/	/	/	/	/	/	/	/	/

 DOCUMENTATION TECHNIQUE SELON LA DIRECTIVE (UE) 2015/1185

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement							
Caractéristique:	Symbol- le:	Valeur:	Unité:	Caractéristique:	Symbol- le:	Valeur:	Unité:
Puissance thermique				Rendement utile (PCI brut)			
Puissance thermique nominale:	P_{nom}	7	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale:	$\eta_{\text{th,nom}}$	80	%
Puissance thermique minimale (indicative):	P_{min}	N.A.	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif):	$\eta_{\text{th,min}}$	N.A.	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce			
À la puissance thermique nominale:	eL_{max}	N.A.	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce:		oui	
À la puissance thermique minimale:	eL_{min}	N.A.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce:		non	
En mode veille:	eL_{SB}	N.A.	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique:		non	
Puissance requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce:		non	
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant):	P_{pilot}	N.A.	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier:		non	
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire:		non	
				Autres options de contrôle			
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence:		non	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte:		non	
				contrôle à distance:		non	
Précautions particulières lors du montage, de l'installation ou de l'entretien	Les distances de sécurité pour la protection contre l'incendie et les distances de sécurité, notamment en ce qui concerne les matériaux de construction, doivent impérativement être respectées! Les foyers doivent toujours être suffisamment alimentés en air comburant. Les dispositifs d'aspiration de l'air peuvent perturber l'alimentation en air comburant! Vous trouverez d'autres remarques importantes dans le chapitre „Indications importantes“, page 11.						
Nom et signature du signataire autorisé	 Benedikt Wagner, associé-gérant skantherm GmbH & Co. KG; Von-Büren-Allee 16; D-59302 Oelde						