

FR - Déclaration des performances no. PV-R-145020240103

Type de produit:	PV-R-1450: PURO 14
Usage prévu:	Chauffage des locaux alimentés au combustible solide et destinés au chauffage des locaux
Fabricant:	Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland
Evaluation de la stabilité des performances (AVPC):	Le laboratoire d'essais notifié RRF (nr 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2024 et a issu le rapport de test RRF - 1021 23 6466 selon la norme EN 16510-2-1:2022

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances			Spécifications techniques harmonisées
Sécurité incendie		Passer			EN 16510-2-1:2022
Bouclier thermique					
Distance aux éléments structurels inflammables (Installation d'angle):	Derrière	cm	20 (25)	5 (5)	
	Côté	cm	40		
	Haut	cm	30 (50)	50 (50)	
	Devant	cm	120		
	Fond	cm	0		
Puissance thermique nominale		kW	7,0		
Efficacité		%	80		
Average flue gas temperature		°C	264		
Émissions à la puissance calorifique nominale	CO	%	0,051		
	CO	mg/m ³	≤ 1250		
	NOx	mg/m ³	≤ 200		
	OGC	mg/m ³	≤ 120		
	PM	mg/m ³	≤ 40		
Température de surface		Passer			
Facilité de nettoyage		Passer			
Résistance mécanique		Passer			
Type de carburant		Bûches de bois: 2,0 kg/h			

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 8.2.2024

