

**Déclaration des performances conformément  
au Règlement (EU) 305/2011**

N° Ci40-CPR-220901

# Contura

**PRODUIT**

Désignation de type	Insert à combustibles solides
Code d'identification unique du produit type	Contura i40
Usage prévu du produit	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Combustible	Bois de chauffage

**FABRICANT**

Nom	Contura AB
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Suède

**SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION**

Selon AVCP	Système 3
Norme européenne	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Organisme notifié	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

**PERFORMANCES DÉCLARÉES**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Sécurité incendie	Assure	
Réaction au feu	A1	
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents	Arrière : 150 mm (Avec panneau coupe-feu) Côté : 110 mm (Avec panneau coupe-feu) Côté: 700 mm Plafond : 550 mm (Grille frontale) Plafond : 750 mm (Grille supérieure) Face avant : 1 500 mm Sol : 0 mm Coin : NPD	
Risque de projections de braises	Assure	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Possibilités de nettoyage	Assure	
Émissions provenant de la combustion	CO: 1500 mg/ m <sup>3</sup> NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup> OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup> PM: 40 mg/ m <sup>3</sup>	
Températures de surface	Assure	
Température de la poignée	NPD	
Résistance mécanique	Assure	
Température dans l'espace pour le stockage du bois	NPD	
Puissance nominale	7,0 kW	
Rendement	81,0 %	
Température des fumées à la puissance nominale	273 °C	
Température des fumées dans le conduit de raccordement en fonctionnement nominal	328 °C	

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.

Niklas Gunnarsson, Responsable de division NIBE STOVES  
Markaryd (Suède), le 1er septembre 2022

