

FR - Déclaration des performances no. PV-R-145020240424

Type de produit: PV-R-1450: PURO 14**Usage prévu:** Chauffage des locaux alimentés au combustible solide et destinés au chauffage des locaux**Fabricant:** Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland**Evaluation de la stabilité des performances (AVPC):** Le laboratoire d'essais notifié RRF (nr 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2024 et a issu le rapport de test RRF - 1021 23 6466 selon la norme EN 16510-2-1:2022**Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées
Sécurité incendie		Passer		EN 16510-2-1:2022
		Bouclier thermique		
Distance aux éléments structurels inflammables (Installation d'angle):	Derrière	cm	20 (25)	5 (5)
	Côté	cm	40	
	Haut	cm	30 (50)	50 (50)
	Devant	cm	120	
	Fond	cm	0	
Puissance thermique nominale		kW	7,0	
Efficacité		%	80	
Average flue gas temperature		°C	264	
Émissions à la puissance calorifique nominale	CO	%	0,051	
	CO	mg/m³	≤ 1250	
	NOx	mg/m³	≤ 200	
	OGC	mg/m³	≤ 120	
	PM	mg/m³	≤ 40	
Température de surface		Passer		
Facilité de nettoyage		Passer		
Résistance mécanique		Passer		
Type de carburant		Bûches de bois: 2,0 kg/h		

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 24.4.2024