

# Déclaration des performances conformément au Règlement (EU) 305/2011

N° C310-CPR-220901

# Contura

## PRODUIT

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Désignation de type                          | Poêle à combustibles solides                         |
| Code d'identification unique du produit type | Contura 310                                          |
| Usage prévu du produit                       | Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels |
| Combustible                                  | Bois de chauffage                                    |

## FABRICANT

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Nom     | NIBE AB / Contura                                      |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Suède |

## SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Selon AVCP        | Système 3                                   |
| Norme européenne  | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007           |
| Organisme notifié | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625. |

## PERFORMANCES DÉCLARÉES

| CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES                                                    | PERFORMANCES                                                                                                           | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sécurité incendie                                                                | Assure                                                                                                                 | EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007     |
| Réaction au feu                                                                  | A1                                                                                                                     |                                       |
| Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents   | Arrière : 100 mm<br>Côté : 500 mm<br>Plafond : 1250 mm<br>Face avant : 1400 mm<br>Sol : 0 mm<br>Coin : 100 mm          |                                       |
| Risque de projections de braises                                                 | Assure                                                                                                                 |                                       |
| Possibilités de nettoyage                                                        | Assure                                                                                                                 |                                       |
| Émissions provenant de la combustion                                             | CO: 1500 mg/ m <sup>3</sup><br>NOx: 200 mg/ m <sup>3</sup><br>OGC: 120 mg/ m <sup>3</sup><br>PM: 40 mg/ m <sup>3</sup> |                                       |
| Températures de surface                                                          | Assure                                                                                                                 |                                       |
| Température de la poignée                                                        | NPD                                                                                                                    |                                       |
| Résistance mécanique                                                             | Assure                                                                                                                 |                                       |
| Température dans l'espace pour le stockage du bois                               | Assure                                                                                                                 |                                       |
| Puissance nominale                                                               | 7,0 kW                                                                                                                 |                                       |
| Rendement                                                                        | 77,0%                                                                                                                  |                                       |
| Température des fumées à la puissance nominale                                   | 308°C                                                                                                                  |                                       |
| Température des fumées dans le conduit de raccordement en fonctionnement nominal | 369°C                                                                                                                  |                                       |

Le soussigné est seul responsable de la fabrication et de la conformité des performances déclarées.



**Niklas Gunnarsson**, Responsable de division NIBE STOVES  
Markaryd (Suède), le 1er septembre 2022

