

FR - Déclaration des performances no. PV-R-180020240424

Type de produit:	PV-R-1800: PURO 18
Usage prévu:	Chauffage des locaux alimentés au combustible solide et destinés au chauffage des locaux
Fabricant:	Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka, Finland
Evaluation de la stabilité des performances (AVPC):	Le laboratoire d'essais notifié RRF (nr 1625) a effectué la détermination du produit type sur la base d'essais de type système 3 en 2024 et a issu le rapport de test RRF - 1021 23 6467 selon la norme EN 16510-2-1:2022

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles			Performances		Spécifications techniques harmonisées
Sécurité incendie			Passer		EN 16510-2-1:2022
Bouclier thermique					
Distance aux éléments structurels inflammables (Installation d'angle):	Derrière	cm	20 (25)	5 (5)	
	Côté	cm	45		
	Haut	cm	30 (30)	50 (50)	
	Devant	cm	120		
	Fond	cm	0		
Puissance thermique nominale		kW	7,0		
Efficacité		%	84		
Average flue gas temperature		°C	182		
Émissions à la puissance calorifique nominale	CO	%	0,072		
	CO	mg/m³	≤ 1250		
	NOx	mg/m³	≤ 200		
	OGC	mg/m³	≤ 120		
	PM	mg/m³	≤ 40		
Température de surface			Passer		
Facilité de nettoyage			Passer		
Résistance mécanique			Passer		
Type de carburant			Bûches de bois: 2,0 kg/h		

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées en haut.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Heikki Vauhkonen, Directeur Général
Juuka, 24.4.2024

