Tulikivi SALVO



Nominaal vermogen	41.9kW
Verwarmingsvermogen	~175m^3
Gewicht	1500kg
Diameter / Rookgasuitlaat	150Ø
Garantie	5 jaren

Accessoires

	Referentie	Prijzen
De stenen aan de achterkant zijn geharmoniseerd met die aan de zijkanten	32.16567	
Luchttoevoer-roosterset Metalen frame, lattenrooster, een steen onder en een steen boven	32.2572	
Senso Automatische verbrandingscontrole	32.19707	
LED-scherm Voor aanduiding van de werkingsstatus van de kachel	32.19708	
Kit voor buitenlucht	2.9772	

Varianten

	Referentie	Prijzen
SALVO 15 Klassieker Rookuitlaat aan de onderkant	32.2498	
SALVO 15 Grafia Rookuitlaat aan de onderkant	32.2499	
SALVO 15 Nobile Rookuitlaat aan de onderkant	32.2500	

Informatie geldig vanaf 29.03.2024 16:42

Tulikivi SALVO

SALVO 18 Klassiek Rookgasafvoer boven / onder	32.2501
SALVO 18 Grafia Rookgasafvoer boven / onder	32.2502
SALVO 18 Nobile Rookgasafvoer boven / onder	32.2503
SALVO 18 2D Klassiek Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2504
SALVO 18 2D Grafia Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2505
SALVO 18 2D Nobile Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2506
SALVO 21 Klassiek Rookgasafvoer boven / onder	32.2507
SALVO 21 Grafia Rookgasafvoer boven / onder	32.2508
SALVO 21 Nobile Rookgasafvoer boven / onder	32.2509
SALVO 21 2D Klassiek Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2510
SALVO 21 2D Grafia Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2511
SALVO 21 2D Nobile Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.2512
SALVO 15 Unica Rookuitlaat aan de onderkant	32.28088
SALVO 18 Unica Rookgasafvoer boven / onder	32.28089
SALVO 18 2D Unica Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.28090
SALVO 21 Unica Rookgasafvoer boven / onder	32.28091
SALVO 21 2D Unica Tunnel versie Rookgasafvoer boven / onder	32.28092

Technische fiches

Tulikivi SALVO

Online beschikbaar op : https://carronlugon.ch/a/2498/