Colocação em funcionamento de um fogão de peletes KLOVER

Após a instalação do seu fogão a pellets KLOVER, a colocação em funcionamento é uma etapa essencial para configurar corretamente o seu fogão e compreender o seu funcionamento. Esta etapa deve ser, de preferência, realizada por um técnico autorizado.

Passos a seguir

1. Encha o depósito de pellets. Pode enchê-lo até, no máximo, 2 cm abaixo da junta da porta de carregamento
2. Verifique se a porta de carregamento e a porta do forno estão bem fechadas
3. Ligue a ficha elétrica ao fogão. Em geral, a ligação situa-se na parte traseira do fogão. Nos modelos planos, situa-se na parte inferior da frente do fogão. Encaixe-a corretamente
4. Ligue o fogão, colocando o botão «I/O» na posição «I». Este botão encontra-se ao lado da tomada elétrica do fogão. Os LEDs do painel de comando acender-se-ão se a tomada tiver sido corretamente ligada
5. Coloque 3 pilhas (AAA) no comando à distância
6. Configure o comando à distância no idioma pretendido (FRE para francês) utilizando os botões
7. Será exibida a mensagem «Antes da instalação». Prima «NÃO».
8. Continue a premir o botão Set até que o menu principal seja apresentado. Se aparecer a mensagem «Dispositivo não encontrado», remetemos-lhe para o nosso artigo «Dispositivo não encontrado»
9. Prima o botão Set para aceder às definições do fogão. Em seguida, aceda ao menu «Stand-By». Ative-o com . Um deve aparecer. Se não ativar o «Stand-By», o termóstato do comando à distância não se ativará
10. Aceda ao menu de configurações da salamandra premindo o botão Set. Em seguida, aceda ao menu «Carregamento inicial». Aparecerá a mensagem«PAR CHARGER IN OFF PREMI UP». Prima para que o sem-fim possa girar. Este é um ponto importante, uma vez que se trata da primeira ignição; só terá de o fazer uma única vez. Se ignorar este passo, o fogão poderá não acender, uma vez que não há pellets suficientes no braseiro. O tempo de carregamento demora cerca de um minuto e 30 segundos
11. Aceda ao menu de configurações do fogão premindo o botão Set. Em seguida, aceda ao menu «Set Horloge». Defina a hora e a data do fogão utilizando os botões e
12. Por fim, acenda o fogão a pellets com o comando à distância, premindo o botão . Aguarde cerca de 10 a 15 minutos até que apareça uma chama

Durante a primeira ignição, poderá sentir um cheiro a tinta e ver-se-á um pouco de neblina a sair do fogão. Não se preocupe, trata-se da tinta que se fixa no aparelho, uma vez que este é novo. Este fenómeno ocorre durante a primeira e a segunda ignição.

Ventile bem a divisão durante este período. Deixe o fogão a pellets funcionar durante cerca de 1 hora na potência máxima (chama na potência 5 e ventilador na potência 1-2). Depois de o fazer, pode utilizar o seu fogão a pellets normalmente.